

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
на платформенные автомобильные весы

Компания ООО «ЮТЭК» предлагает комплекс услуг и работ по техническому обслуживанию и производству весового оборудования.

**Затраты на ввод в эксплуатацию автомобильных весов**

Наименование	Стоимость с НДС, руб
Весы автомобильные 6 метров 30 тонн	398 000
Весы автомобильные 7 метров 30 тонн	415 000
Весы автомобильные 8 метров 40 тонн	445 000
Монтаж и пуско-наладка автовесов	13 000
Пандус к весам цельнометаллический	102 000

**Комплектность поставки весов:**

- Грузоприемное устройство (платформа весов) — х метров — 2 шт
- Тензометрические датчики Zemic H8C/Keli QSA – 4 шт
- Весоизмерительный индикатор МИДЛ – 1 шт
- Кабель сигнальный (40м) — 1 шт
- Закладные пластины
- Паспорт и первичные документы
- Монтаж и запуск оборудования входит в стоимость

**Гарантийные обязательства:**

- Гарантийные обязательства вступают в силу со дня ввода весов в эксплуатацию и действуют в течение 18 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации весов. В период действия гарантийного срока Производитель обязуется заменить или наладить некачественные комплектующие.

Срок поставки 14 рабочих дней со дня получения предоплаты.

**Условия оплаты:**

1 этап — авансовый платеж 50% от общей стоимости товара.

2 этап — окончательная оплата 50% после ввода весов в эксплуатацию.







## Основные технические характеристики:

### Наименование

	Характеристика
<b>Метрологические характеристики</b>	
Класс точности весов	III
ГОСТ	OIML R 76-1-2011
Наибольший предел взвешивания, кг.	30 000 — 40 000
Цена деления, поверочное деление, кг.	5/10
Погрешность измерения массы от 0 до 30 тонн	±5 кг
Погрешность измерения массы от 30 до 40 тонн	±10 кг
Время взвешивания не более	3 сек.
<b>Технические данные</b>	
Размер ГПУ (грузоприемного устройства)	6*3; 7*3; 8*3
Толщина настила, мм	4
В основании каркас из швеллера	18
Время непрерывной работы весов	Не ограничено
Канал внешней связи с весами	RS-232
Электропитание, В	220±10%
Потребляемая мощность не более, Вт	20
Время работы весов от аккумулятора, не менее	8 часов
Рабочий диапазон температуры ГПУ	-40 до +50
Рабочий диапазон температуры весоизмерительного индикатора	-10 до +40
Степень защиты датчиков	IP68
Срок службы весов, не менее	10 лет

[FutechGroup.ru](http://FutechGroup.ru)